



SKF GE 260 ES-2RS

Шарнирный подшипник / наконечник тяги SKF

Шарнирные подшипники и наконечники тяг компенсируют перекосы вала и передают знакопеременные нагрузки. Применяются в гидроцилиндрах, рычажных системах, сельхозтехнике.

Характеристики

General	
Обслуживание	Relubrication required
Пара скольжения	Steel/steel, standard
Материал внутр. кольца	Подшипниковая сталь
Материал наруж. кольца	Подшипниковая сталь
Уплотнение	Уплотнение с обеих сторон
Тип уплотнения	Double-lip

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	260 mm
Наружный диаметр (D)	370 mm
Ширина (B)	150 mm
Width outer ring	110 mm
Angle of tilt	7 °
Raceway diameter inner ring	325 mm
Width annular lubrication groove at outer ring	16 mm
Width annular lubrication groove at inner ring	16 mm
Diameter lubrication hole (outer ring)	7 mm
Chamfer dimension bore	1.1 mm
Chamfer dimension outer ring	1.1 mm
Ширина внутр. кольца	150 mm
Ширина наруж. кольца	110 mm

Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	273 mm
Диаметр заплечика вала	288 mm
Диаметр заплечика корпуса	321.5 mm
Диаметр заплечика корпуса	359 mm
Fillet radius shaft	1 mm
Fillet radius housing	1 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	3050 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	15300 kN
Specific dynamic load factor	100 N/mm ²
Specific static load factor	500 N/mm ²
Material constant	330

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	3050 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	15300 kN

Свойства	
Пара скольжения	Steel/steel, standard
Материал внутр. кольца	Подшипниковая сталь
Материал наруж. кольца	Подшипниковая сталь
Обслуживание	Relubrication required
Радиальный внутренний зазор	CN (нормальный)

Уплотнение	Уплотнение с обеих сторон
Тип уплотнения	Double-lip
Возможность пополнения смазки	With

Логистика	
Масса нетто	51.5 kg
Код eClass	23-05-01-06
Код UNSPSC	31171515

