

SKF 300X340X20 HS8 V

Уплотнение / О-кольцо SKF

Манжетные уплотнения и О-кольца SKF защищают подшипники и механизмы от утечки смазки и попадания загрязнений. Различные материалы — NBR, FKM, силикон — для любых условий.



Характеристики

Свойства	
Metric/inch series	Metric
Design name	HS8
Design type	Split
Type of outside diameter	All-rubber
Installation	Cover plate
Auxiliary lip	Нет
SKF Springcover	Да
Sealing lip material	Fluoro rubber (FKM)
Garter spring material	Нержавеющая сталь
US stock number	1181298
Конструкция	HS8
Система единиц	Metric

Размеры	
Shaft diameter	300 mm
Housing diameter	340 mm
Housing width	20 mm
Housing bore diameter	340 mm
Housing groove width	20 mm

Application and operating conditions	
Operating temperature	-18 °C
Operating temperature	200 °C
Circumferential speed	10 m/s
Rotational speed	637 r/min

Характеристики	
Предельная частота вращения	637 r/min
Maximum operating temperature	200 °C
Minimum operating temperature	-18 °C
Permissible circumferential speed	10 m/s
Rotational speed	637 r/min

Логистика	
Масса нетто	0.77 kg
Код eClass	23-07-08-01
Код UNSPSC	31181602

