



SKF 99862

Коническая втулка / ступица SKF

Конические втулки Taper Bush обеспечивают быстрый и надёжный монтаж шкивов, звёздочек и муфт на вал. Не требуют шпоночного паза нестандартной ширины.

Характеристики

General	
Тип	Gold
Размеры	
Shaft diameter range	149.12 mm
Shaft diameter range	149.33 mm
Nominal bore diameter	149.23 mm
Nominal outside diameter	157.18 mm
Tolerance outside diameter D	1.57 mm
Nominal width	31.75 mm
Tolerance width b	0.8 mm
Nominal width of plain sleeve (up to flange groove)	25.4 mm
Tolerance width b ₁	0.8 mm
Installation distance	33.35 mm
Bushing radius (chamfer) between bore and side face	3.18 mm
Nominal thickness	0.25 mm
Ширина (B)	31.75 mm
Shaft diameter, minimum	149.12 mm
Shaft diameter, maximum	149.33 mm
Shaft diameter	149.23 mm
Removable flange outside diameter	157.18 mm
Seal seat width	25.4 mm
Свойства	
Тип	Gold
Конструкция	SSLV
Логистика	
Масса нетто	0.32 kg
Код eClass	23-05-92-90
Код UNSPSC	31171605

Чертежи SKF