



SKF NKIB 5901

Игольчатый подшипник SKF

Игольчатые подшипники отличаются малой высотой сечения при большой грузоподъемности. Применяются там, где важны радиальные габариты — коробки передач, шарниры, гидромашины.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	12 mm
Наружный диаметр (D)	24 mm
Ширина (B)	17.5 mm
Width of outer ring	16 mm
Diameter of inner ring raceway	16 mm
Размер фаски (r)	0.3 mm
Ширина наруж. кольца	16 mm

Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	14 mm
Диаметр заплечика корпуса	22 mm
Радиус галтели	0.3 mm

Расчётные данные	
Basic dynamic load rating, radial	8.09 kN
Basic static load rating, radial	9.65 kN
Basic dynamic load rating, axial	2.07 kN
Basic static load rating, axial	1.92 kN
Fatigue load limit, radial	1.14 kN
Fatigue load limit, axial	0.083 kN
Расчётная частота вращения	22000 r/min
Предельная частота вращения	26000 r/min

Характеристики	
Расчётная частота вращения	22000 r/min
Предельная частота вращения	26000 r/min

Свойства	
Rolling bearing type	Needle roller / angular contact ball bearing
Часть подшипника	Complete bearing
Thrust part	With cage
Radial part	With cage
Rolling element (thrust part)	Balls
Axial load capability	Double-direction
Радиальный внутренний зазор	CN (нормальный)
Класс допуска	Not applicable
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Lubricant (thrust part)	Без
Углеродный след (ориентир.)	0.12 kg CO ₂

Логистика	
Масса нетто	0.0342 kg
Код eClass	23-05-09-03
Код UNSPSC	31171512

