



SKF FY 65 TF

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.

Характеристики

General	
Compliance with standard	ISO
Purpose specific	For agricultural applications
Материал корпуса	Чугун
Sealing, bearing	Seal and flinger on both sides
Sealing type, bearing	Contact, standard
Sealing, unit	Optional end cover
Покрытие	Без

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	65 mm
Outer diameter of inner ring	82.5 mm
Width of housing	52.5 mm
Flange width	17 mm
Depth of centring recess	3.2 mm
Standout of end cover	39 mm
Width of inner ring	68.3 mm
Overall bearing width	68.3 mm
Distance from locking device side face to thread centre	10 mm
Top external diameter	142 mm
Base external diameter	154 mm
Diameter of housing centering recess	161.9 mm
Расстояние между болтами	149.5 mm
Overall length	187 mm
Diameter of attachment bolt hole	18 mm
Distance from locking device side face to raceway centre	42.9 mm
Overall width	76.9 mm
Housing thread for grease fitting	1/4-28 UNF
Axial position of the housing thread	34.5 mm
Diameter of head sphere of grease fitting	6.5 mm
Hexagonal key size for the grease fitting	7 mm
Thread of grease fitting	1/4-28 SAE-LT
Distance of dowel pins	169 mm
Axial offset of dowel pins	51 mm
Recommended diameter for dowel pins	4 mm
Attachment bolt diameter	16 mm
Shaft diameter	65 mm
Общая ширина корпуса	52.5 mm
Полная ширина	76.9 mm
Bearing width, total	68.3 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	57.2 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	40 kN
Предел выносливости (P ₀)	1.7 kN
Предельная частота вращения	3000 r/min
	Limiting speed with shaft tolerance h6

Информация по монтажу	
Set screw	M10x1
Hexagonal key size for set screw	5 mm
Recommended tightening torque for set screw	16.5 N·m
Recommended diameter for attachment bolts, mm	16 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.625 in

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	57.2 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	40 kN
Предельная частота вращения	3000 r/min
Note	Limiting speed with shaft tolerance h6

Свойства	
Тип корпуса	Фланцевый
Flanged housing type	Square
Число отверстий под болты	4
Тип отверстия под болт	Plain
Фиксация внутр. кольца	Set screws
Тип отверстия	Цилиндрическое
Rubber seating ring	Без
Материал корпуса	Чугун
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Sealing, bearing	Seal and flinger on both sides
Тип уплотнения	Contact, standard
Sealing, unit	Optional end cover
Смазка	Пластичная (консистентная)
Отверстие пополнения смазки	With
Пресс-маслёнка	With

Логистика	
Масса нетто	4.78 kg
Код eClass	23-05-08-02
Код UNSPSC	31171536

