



SKF 36220

Уплотнение / О-кольцо SKF

Манжетные уплотнения и О-кольца SKF защищают подшипники и механизмы от утечки смазки и попадания загрязнений. Различные материалы — NBR, FKM, силикон — для любых условий.

Характеристики

General	
Type of outside diameter	Metal-cased with sealant coating on the outside diameter
Lip material	Nitrile rubber (NBR)
Seal design	CRWH1

Размеры	
Shaft diameter	92.075 mm
Housing bore diameter	120.68 mm
Seal width	11.13 mm

Application and operating conditions	
Operating temperature	-40 °C
Operating temperature	100 °C
Circumferential speed	10.3 m/s
Rotational speed	2160 r/min
Pressure differential	0.07 N/mm ²

Associated products	
SKF Speedi-Sleeve	99360

Характеристики	
Предельная частота вращения	2160 r/min
Maximum operating temperature	100 °C
Minimum operating temperature	-40 °C
Permissible circumferential speed	10.3 m/s
Rotational speed	2160 r/min

Свойства	
Конструкция	CRWH1
Auxiliary lip	Нет
Sealing lip material	Nitrile rubber (NBR)
Type of outside diameter	Metal-cased with sealant coating on the outside diameter
Система единиц	Inch

Логистика	
Масса нетто	0.15 kg
Код eClass	23-07-08-01
Код UNSPSC	31181602

Чертежи SKF

