



SKF 6006-2RZ

Шарикоподшипник радиальный SKF

Шарикоподшипники радиальные — универсальные компоненты с низким трением, подходят для высоких частот вращения. Воспринимают радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях, просты в монтаже и требуют минимального обслуживания.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	30 mm
Deviation limits of mid-range bore diameter	-0.008..0 mm
Наружный диаметр (D)	55 mm
Deviation limits of mid-range outside diameter	-0.011..0 mm
Ширина (B)	13 mm
Deviation limits of ring width	-0.06..0 mm
Диаметр заплечика (d _a)	38.2 mm
Диаметр выточки (D _a)	49 mm
Размер фаски (r)	1 mm
Класс ISO допусков размеров	P6 and tighter width tolerance

Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	34.6 mm
Диаметр заплечика вала	38.1 mm
Диаметр заплечика корпуса	50.4 mm
Радиус галтели	1 mm

Расчётные данные	
Класс качества SKF	SKF Explorer
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	13.8 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	8.3 kN
Предел выносливости (P _u)	0.355 kN
Расчётная частота вращения	28000 r/min
Предельная частота вращения	14000 r/min
Козф. минимальной нагрузки (k _r)	0.03
Расчётный коэффициент (f ₀)	15

Допуски биения	
Биение внутр. кольца (tKia)	8 µm
Биение наруж. кольца (tKea)	13 µm
Класс ISO геом. допусков	P6

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	13.8 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	8.3 kN
Расчётная частота вращения	28000 r/min
Предельная частота вращения	14000 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Загрузочные канавки	Без
Число рядов	1
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Согласованный монтаж	Нет
Радиальный внутренний зазор	CN (нормальный)

Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Уплотнение	Уплотнение с обеих сторон
Тип уплотнения	Бесконтактное
Смазка	Пластичная (консистентная)
Возможность пополнения смазки	Без
Углеродный след (ориентир.)	0.43 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	0.118 kg
Код eClass	23-05-08-01
Код UNSPSC	31171504

