



SKF NU 1038 ML

Роликовый цилиндрический подшипник SKF

Роликовые цилиндрические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки и допускают высокие частоты вращения. Применяются в электродвигателях, редукторах, прокатных станах.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	190 mm
Наружный диаметр (D)	290 mm
Ширина (B)	46 mm
Shoulder diameter of outer ring	256.1 mm
Raceway diameter of inner ring	215 mm
Размер фаски (r)	2.1 mm
Размер фаски (r)	2.1 mm
Permissible axial displacement	6.1 mm

Монтажные размеры	
Diameter of spacer sleeve	200 mm
Diameter of spacer sleeve	212 mm
Диаметр заплечика вала	219 mm
Диаметр заплечика корпуса	280 mm
Радиус галтели	2 mm
Радиус галтели	2 mm

Расчётные данные	
Класс качества SKF	SKF Explorer
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	400 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	500 kN
Предел выносливости (P _u)	53 kN
Расчётная частота вращения	2600 r/min
Предельная частота вращения	3800 r/min
Коеф. минимальной нагрузки (k _r)	0.15
Limiting value	0.2
Расчётный коэффициент (f ₀)	0.6

Associated products	
Angle ring	HJ 1038

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	400 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	500 kN
Расчётная частота вращения	2600 r/min
Предельная частота вращения	3800 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Часть подшипника	Complete bearing
Axial displacement capability	In both directions
Число рядов	1
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Machined brass
Число бортов наружного кольца	2
Число бортов внутреннего кольца	0

Съёмный борт	Без
Радиальный внутренний зазор	CN (нормальный)
Класс допуска	Нормальный
Покрытие	Без
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	Без
Углеродный след (ориентир.)	39.1 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	10.9 kg
Код eClass	23-05-09-01
Код UNSPSC	31171505

