



SKF LM 11749/710/Q

Роликовый конический подшипник SKF

Роликовые конические подшипники воспринимают комбинированные радиальные и осевые нагрузки. Применяются в ступицах автомобилей, редукторах, валах промышленного оборудования.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	17.462 mm
Наружный диаметр (D)	39.878 mm
Полная ширина	14.605 mm
Ширина внутр. кольца	14.605 mm
Ширина наруж. кольца	10.668 mm
Угол контакта (α)	10.8 °

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	21.2 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	20.8 kN
Расчётная частота вращения	13000 r/min
Предельная частота вращения	20000 r/min

Свойства	
Часть подшипника	Complete bearing
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Расположение углов контакта	Not applicable
Согласованный монтаж	Нет
Покрытие	Без
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	Без
Система единиц	Inch
Углеродный след (ориентир.)	0.29 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	0.0802 kg
Код eClass	23-05-09-10
Код UNSPSC	31171516