



SKF 17X28X7 HMS5 RG

Уплотнение / О-кольцо SKF

Манжетные уплотнения и О-кольца SKF защищают подшипники и механизмы от утечки смазки и попадания загрязнений. Различные материалы — NBR, FKM, силикон — для любых условий.

Характеристики

General	
US stock number	564056
Type of outside diameter	Rubber metal reinforced
Lip material	Nitrile rubber (NBR)
Seal design	HMS5
Compliance with standard	ISO 6194; DIN 3760

Размеры	
Shaft diameter	17 mm
Housing bore diameter	28 mm
Seal width	7 mm

Application and operating conditions	
Operating temperature	-40 °C
Operating temperature	100 °C
Operating temperature, short periods	120 °C
Circumferential speed	3.5 m/s
Rotational speed	3900 r/min
Pressure differential	0.05 N/mm ²

Associated products	
SKF Speedi-Sleeve	99068

Характеристики	
Предельная частота вращения	3900 r/min
Maximum operating temperature	100 °C
Minimum operating temperature	-40 °C
Permissible circumferential speed	3.5 m/s
Rotational speed	3900 r/min

Свойства	
Конструкция	HMS5
Auxiliary lip	Нет
Sealing lip material	Nitrile rubber (NBR)
Type of outside diameter	Rubber metal reinforced
Система единиц	Metric

Логистика	
Масса нетто	0.0044 kg
Код eClass	23-07-08-01
Код UNSPSC	31181602

Чертежи SKF

