



## SKF 1210 ETN9/C3

### Шарикоподшипник радиальный SKF

Шарикоподшипники радиальные — универсальные компоненты с низким трением, подходят для высоких частот вращения. Воспринимают радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях, просты в монтаже и требуют минимального обслуживания.

## Характеристики

| Размеры                |       |
|------------------------|-------|
| Внутренний диаметр (d) | 50 mm |
| Наружный диаметр (D)   | 90 mm |
| Ширина (B)             | 20 mm |

| Характеристики                                         |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Базовая динамическая грузоподъёмность (C)              | 26.5 kN     |
| Базовая статическая грузоподъёмность (C <sub>0</sub> ) | 9.15 kN     |
| Расчётная частота вращения                             | 16000 r/min |
| Предельная частота вращения                            | 10000 r/min |

| Свойства                      |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Фиксация внутр. кольца        | Без                      |
| Фиксация наружного кольца     | Без                      |
| Число рядов                   | 2                        |
| Тип отверстия                 | Цилиндрическое           |
| Сепаратор                     | Полимерный               |
| Радиальный внутренний зазор   | C3                       |
| Класс допуска                 | Нормальный               |
| Материал подшипника           | Подшипниковая сталь      |
| Покрытие                      | Без                      |
| Уплотнение                    | Без                      |
| Смазка                        | Без                      |
| Возможность пополнения смазки | Без                      |
| Углеродный след (ориентир.)   | 1.8 kg CO <sub>2</sub> e |

| Логистика   |             |
|-------------|-------------|
| Масса нетто | 0.505 kg    |
| Код eClass  | 23-05-08-06 |
| Код UNSPSC  | 31171532    |