



SKF SI 60 ES-2RS

Шарнирный подшипник / наконечник тяги SKF

Шарнирные подшипники и наконечники тяг компенсируют перекосы вала и передают знакопеременные нагрузки. Применяются в гидроцилиндрах, рычажных системах, сельхозтехнике.

Характеристики

General	
Обслуживание	Relubrication required
Пара скольжения	Steel/steel, standard
Материал внутр. кольца	Подшипниковая сталь
Материал наруж. кольца	Подшипниковая сталь
Уплотнение	Уплотнение с обеих сторон
Тип уплотнения	Double-lip
Способ крепления хвостовика	Right-hand female thread

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	60 mm
Diameter head	137 mm
Width inner ring	44 mm
Thread	M 60x4
Width head	39 mm
Height shank end face - centre rod end eye	225 mm
Angle of tilt	6 °
Raceway diameter inner ring	80 mm
Diameter shank	82 mm
Length thread	70 mm
Length (height) housing	296 mm
Length wrench flat	35 mm
Distance shank chamfer - centre rod end eye	70 mm
Size wrench	70 mm
Chamfer dimension bore	1 mm
Диаметр отверстия внутр. кольца	60 mm
Наружный диаметр проушины	137 mm
Ширина внутр. кольца	44 mm
Обозначение резьбы	M 60x4
Ширина проушины	39 mm
Высота центра корпуса	225 mm
Общая длина корпуса	296 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	245 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	400 kN
Specific dynamic load factor	100 N/mm ²
Material constant	330

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	245 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	400 kN

Свойства	
Пара скольжения	Steel/steel, standard
Материал корпуса	Сталь
Материал внутр. кольца	Подшипниковая сталь
Материал наруж. кольца	Подшипниковая сталь

Обслуживание	Relubrication required
Способ крепления хвостовика	Right-hand female thread
Уплотнение	Уплотнение с обеих сторон
Тип уплотнения	Double-lip

Логистика	
Масса нетто	7.94 kg
Код eClass	23-05-01-05
Код UNSPSC	31171508

Чертежи SKF