



SKF FYJ 508

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.

Характеристики

General	
Материал	Чугун
Размеры	
Diameter of spherical seat	80 mm
Top external diameter	99 mm
Base external diameter	107 mm
Centring diameter	115.9 mm
Overall width	36 mm
Flange width	14 mm
Axial position of spherical seat (from support surface)	21 mm
Depth of centring recess	3.2 mm
Расстояние между болтами	102 mm
Overall length	130 mm
Diameter of attachment bolt hole	16 mm
Housing thread for grease fitting	1/4-28 UNF
Axial position of the housing thread	23 mm
Diameter of head sphere of grease fitting	6.5 mm
Hexagonal key size for the grease fitting	7 mm
Thread of the grease fitting	1/4-28 SAE-LT
Distance of dowel pins	118 mm
Axial offset of dowel pins	34 mm
Recommended diameter for dowel pins	4 mm
Диаметр сферического гнезда	80 mm
Общая ширина корпуса	36 mm
Информация по монтажу	
Recommended diameter for attachment bolts, mm	14 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.5625 in
Свойства	
Тип корпуса	Фланцевый
Flanged housing type	Square
Число отверстий под болты	4
Тип отверстия под болт	Plain
Материал корпуса	Чугун
Покрытие	Без
Отверстие пополнения смазки	With
Пресс-маслёнка	With
Логистика	
Масса нетто	1.15 kg
Код eClass	23-05-16-02
Код UNSPSC	31171536

Чертежи SKF

