

SKF 295X330X18 HDS1 V

Уплотнение / О-кольцо SKF

Манжетные уплотнения и О-кольца SKF защищают подшипники и механизмы от утечки смазки и попадания загрязнений. Различные материалы — NBR, FKM, силикон — для любых условий.



Характеристики

Свойства	
Metric/inch series	Metric
Design name	HDS1
Design type	Solid
Type of outside diameter	Metal-cased
Installation	Open housing
Auxiliary lip	Нет
SKF Springcover	Нет
Sealing lip material	Fluoro rubber (FKM)
Garter spring material	Нержавеющая сталь
US stock number	1161167
Конструкция	HDS1
Система единиц	Metric

Размеры	
Shaft diameter	295 mm
Housing diameter	330 mm
Seal width	18 mm
Housing bore diameter	330 mm

Application and operating conditions	
Operating temperature	-18 °C
Operating temperature	200 °C
Cumferential speed	25 m/s
Rotational speed	1619 r/min
Pressure differential	0.1 N/mm ²

Характеристики	
Предельная частота вращения	1619 r/min
Maximum operating temperature	200 °C
Minimum operating temperature	-18 °C
Permissible circumferential speed	25 m/s
Rotational speed	1619 r/min

Логистика	
Масса нетто	0.7 kg
Код eClass	23-07-08-01
Код UNSPSC	31181602

Чертежи SKF

