



SKF AXK 7095

Игольчатый подшипник SKF

Игольчатые подшипники отличаются малой высотой сечения при большой грузоподъемности. Применяются там, где важны радиальные габариты — коробки передач, шарниры, гидромашины.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	70 mm
Наружный диаметр (D)	95 mm
Diameter roller	4 mm
Raceway diameter (min.) roller and cage thrust assembly	74 mm
Raceway diameter (max.) roller and cage thrust assembly	93 mm
Высота	4 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	49 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	255 kN
Предел выносливости (P _u)	31 kN
Расчётная частота вращения	1800 r/min
Предельная частота вращения	3600 r/min

Associated products	
Universal washer	LS 7095
Thin universal washer	AS 7095
Shaft washer	WS 81114
Housing washer	GS 81114

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	49 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	255 kN
Расчётная частота вращения	1800 r/min
Предельная частота вращения	3600 r/min

Свойства	
Часть подшипника	Needle roller and cage assembly
Сепаратор	Sheet steel
Roller grade	G2
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Углеродный след (ориентир.)	0.18 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	0.049 kg
Код eClass	23-05-09-03
Код UNSPSC	31171512

