


SKF SYJ 70 TF

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.



Характеристики

General	
Compliance with standard	JIS
Purpose specific	For material handling applications
Материал корпуса	Чугун
Sealing, bearing	Seal and flinger on both sides
Sealing type, bearing	Contact, standard
Sealing, unit	Без
Покрытие	Без

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	70 mm
Диаметр заплечика внутр. кольца	87.05 mm
Base width	72 mm
Top width	46 mm
Width of inner ring	69.9 mm
Distance from locking device side face to thread centre	12 mm
Height of spherical seat centre	79.4 mm
Foot height	27 mm
Overall height	155.5 mm
Distance between attachment bolts	210 mm
Maximum distance between attachment bolts	215 mm
Minimum distance between attachment bolts	205 mm
Overall length	266 mm
Diameter of attachment bolt hole	25 mm
Length of attachment bolt hole	30 mm
Distance from locking device side face to raceway centre	39.7 mm
Housing thread for the grease fitting	1/4-28 UNF
Axial position of the housing thread	6 mm
Angular position of the housing thread	45 °
Diameter of head sphere of grease fitting	6.5 mm
Hexagonal key size for the grease fitting	7 mm
Thread of grease fitting	1/4-28 SAE-LT
Distance of dowel pins	246 mm
Axial offset of dowel pins	26 mm
Recommended diameter for dowel pins	4 mm
Attachment bolt diameter	20 mm
Shaft diameter	70 mm
Высота центра (пиллоу-блок)	79.4 mm
Общая ширина корпуса	72 mm
Расстояние между болтами	210 mm
Bearing width, total	69.9 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	62.4 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	45 kN
Предел выносливости (P _u)	1.86 kN
Предельная частота вращения	2800 r/min
	Limiting speed with shaft tolerance h6

Информация по монтажу	
Set screw	M10x1
Hexagonal key size for set screw	5 mm
Recommended tightening torque for set screw	16.5 N·m
Recommended diameter for attachment bolts, mm	20 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.75 in

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	62.4 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	45 kN
Предельная частота вращения	2800 r/min
Note	Limiting speed with shaft tolerance h6

Свойства	
Тип корпуса	Pillow block, normal base
Число отверстий под болты	2
Тип отверстия под болт	Plain
Фиксация внутр. кольца	Set screws
Тип отверстия	Цилиндрическое
Rubber seating ring	Без
Материал корпуса	Чугун
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Sealing, bearing	Seal and flinger on both sides
Тип уплотнения	Contact, standard
Sealing, unit	Без
Смазка	Пластичная (консистентная)
Отверстие пополнения смазки	With
Пресс-маслёнка	With

Логистика	
Масса нетто	6.22 kg
Код eClass	23-05-16-02
Код UNSPSC	31171536

