



SKF HW-36X44X6-J2G

Инструмент SKF

Инструменты SKF для монтажа и демонтажа подшипников — ударные ключи, нагреватели, съёмники, гидравлические гайки. Обеспечивают безопасную и точную установку.

Характеристики

Размеры	
Rod diameter	36 mm
Housing groove diameter	44 mm
Housing shoulder diameter	40 mm
Housing groove width	6 mm
Radial depth	4 mm
Lead-in chamfer length on rod	3.5 mm
Groove radius	0.3 mm
	Tolerance for rod diameter is determined by the rod seal.
Upper limit deviation	0.16 mm
Lower limit deviation	0 mm
Upper limit deviation	0 mm
Tolerance class for housing diameter	H11
Lower limit deviation	0 mm
Upper limit deviation	0.2 mm
Lower limit deviation	0 mm
Housing groove bore diameter	44 mm

Materials	
Primary sealing element	Polyurethane (TPU U-1003)

Operating conditions	
Speed	0.75 m/s
Temperature	-40 °C
Temperature	100 °C
	Maximum values of application parameters (e.g. pressure, speed, temperature) should not be applied continuously nor simultaneously.

Свойства	
Тип отверстия	Snap-in wiper seal
Конструкция	HW
Sealing lip material	Polyurethane (TPU U-1003)

Логистика	
Масса нетто	0.0027 kg
Код eClass	23-07-01-90
Код UNSPSC	31181602

Чертежи SKF

