



SKF PFT 47

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.

Характеристики

General	
Материал	Pressed steel
Размеры	
Diameter of spherical seat	47 mm
Width housing half	8 mm
Material thickness	2 mm
Overall height	91 mm
Abutment diameter	51 mm
Расстояние между болтами	71.4 mm
Overall length	67 mm
Diameter of attachment bolt hole	8.7 mm
Диаметр сферического гнезда	47 mm
Общая ширина корпуса	16 mm
Расчётные данные	
Permissible radial load	3.3 kN
Информация по монтажу	
Recommended diameter for attachment bolts, mm	8 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.3125 in
Свойства	
Тип корпуса	Фланцевый
Flanged housing type	Oval
Число отверстий под болты	2
Тип отверстия под болт	Plain
Материал корпуса	Pressed steel
Покрытие	Zinc-coated
Отверстие пополнения смазки	Без
Пресс-маслёнка	Без
Логистика	
Масса нетто	0.092 kg
Код eClass	23-05-08-02
Код UNSPSC	31171536

