



SKF SIQG 16 ES

Шарнирный подшипник / наконечник тяги SKF

Шарнирные подшипники и наконечники тяг компенсируют перекосы вала и передают знакопеременные нагрузки. Применяются в гидроцилиндрах, рычажных системах, сельхозтехнике.

Характеристики

General	
Обслуживание	Relubrication required
Пара скольжения	Steel/steel, standard
Материал внутр. кольца	Подшипниковая сталь
Материал наруж. кольца	Подшипниковая сталь
Уплотнение	Без
Способ крепления хвостовика	Right-hand female thread and clamping screws

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	16 mm
Diameter head	41 mm
Width inner ring	16 mm
Thread	M 14x1.5
Width head	14 mm
Height shank end face - centre rod end eye	44 mm
Angle of tilt	4 °
Raceway diameter inner ring	23 mm
Housing diameter shank	22 mm
Length thread	19 mm
Length (height) housing	65 mm
Distance shank chamfer - centre rod end eye	17 mm
Width shank	41 mm
Thickness shank base for clamping bolts	18 mm
Chamfer dimension bore	0.3 mm
Диаметр отверстия внутр. кольца	16 mm
Наружный диаметр проушины	41 mm
Ширина внутр. кольца	16 mm
Обозначение резьбы	M 14x1.5
Ширина проушины	14 mm
Высота центра корпуса	44 mm
Общая длина корпуса	65 mm

Bolts with internal hexagon	
Size bolt with internal hexagon	M 6
Tightening torque bolt with internal hexagon	10 N·m

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	17.6 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	32.5 kN
Specific dynamic load factor	100 N/mm ²
Material constant	330

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	17.6 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	32.5 kN

Свойства	
Пара скольжения	Steel/steel, standard

Материал корпуса	Сталь
Материал внутр. кольца	Подшипниковая сталь
Материал наруж. кольца	Подшипниковая сталь
Обслуживание	Relubrication required
Способ крепления хвостовика	Right-hand female thread and clamping screws
Уплотнение	Без

Логистика	
Масса нетто	0.183 kg
Код eClass	23-05-01-05
Код UNSPSC	31171508

Чертежи SKF

