



SKF HM 903249/2/210/2/Q

Роликовый конический подшипник SKF

Роликовые конические подшипники воспринимают комбинированные радиальные и осевые нагрузки. Применяются в ступицах автомобилей, редукторах, валах промышленного оборудования.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	44.45 mm
Наружный диаметр (D)	95.25 mm
Полная ширина	30.958 mm
Ширина внутр. кольца	28.575 mm
Ширина наруж. кольца	22.225 mm
Угол контакта (α)	26.3 °

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	101 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	122 kN
Расчётная частота вращения	4800 r/min
Предельная частота вращения	7000 r/min

Свойства	
Часть подшипника	Complete bearing
Число рядов	1
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Расположение углов контакта	Not applicable
Согласованный монтаж	Нет
Покрытие	Без
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	Без
Система единиц	Inch
Углеродный след (ориентир.)	3.6 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	0.994 kg
Код eClass	23-05-09-10
Код UNSPSC	31171516