



SKF 99863

Коническая втулка / ступица SKF

Конические втулки Taper Bush обеспечивают быстрый и надёжный монтаж шкивов, звёздочек и муфт на вал. Не требуют шпоночного паза нестандартной ширины.

Характеристики

General	
Тип	Gold
Размеры	
Shaft diameter range	54.91 mm
Shaft diameter range	55.07 mm
Nominal bore diameter	54.99 mm
Nominal outside diameter	62 mm
Tolerance outside diameter D	1.57 mm
Nominal width	22.99 mm
Tolerance width b	0.8 mm
Nominal width of plain sleeve (up to flange groove)	19.99 mm
Tolerance width b ₁	0.8 mm
Installation distance	31.75 mm
Bushing radius (chamfer) between bore and side face	3.18 mm
Nominal thickness	0.25 mm
Ширина (B)	22.99 mm
Shaft diameter, minimum	54.91 mm
Shaft diameter, maximum	55.07 mm
Shaft diameter	54.99 mm
Removable flange outside diameter	62 mm
Seal seat width	19.99 mm
Свойства	
Тип	Gold
Конструкция	SSLV
Логистика	
Масса нетто	0.0712 kg
Код eClass	23-05-92-90
Код UNSPSC	31171605

Чертежи SKF