



SKF 24160 CCK30/C3W33

Роликовый сферический подшипник SKF

Роликовые сферические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки при перекосе вала. Применяются в тяжёлом машиностроении, металлургии, добыче, бумагоделательных машинах.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	300 mm
Наружный диаметр (D)	500 mm
Ширина (B)	200 mm

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	3876 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	6300 kN
Расчётная частота вращения	560 r/min
Предельная частота вращения	800 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Число рядов	2
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Tapered 1:30
Сепаратор	Штампованный стальной
Радиальный внутренний зазор	C3
Класс допуска размеров	Нормальный
Класс допуска биения	P5
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	With
Candidate for remanufacturing	Да
Углеродный след (ориентир.)	558 kg CO ₂ e
Indicative carbon footprint for remanufactured product	195 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	155 kg
Код eClass	23-05-09-11
Код UNSPSC	31171510