



SKF 22328 CC/C3W33

Роликовый сферический подшипник SKF

Роликовые сферические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки при перекосе вала. Применяются в тяжёлом машиностроении, металлургии, добыче, бумагоделательных машинах.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	140 mm
Наружный диаметр (D)	300 mm
Ширина (B)	102 mm

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	1357 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	1560 kN
Расчётная частота вращения	1700 r/min
Предельная частота вращения	2200 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Число рядов	2
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Радиальный внутренний зазор	C3
Класс допуска размеров	Нормальный
Класс допуска биения	P5
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	With
Candidate for remanufacturing	Да
Углеродный след (ориентир.)	125 kg CO ₂ e
Indicative carbon footprint for remanufactured product	43.8 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	34.8 kg
Код eClass	23-05-09-11
Код UNSPSC	31171510