



SKF FYC 508

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.

Характеристики

General	
Материал	Чугун
Размеры	
Diameter of spherical seat	80 mm
External diameter	100.1 mm
Centring diameter	100 mm
Overall width	35.5 mm
Flange width	9 mm
Axial position of spherical seat (from support surface)	21 mm
Height of spherical seat centre	10 mm
Pitch diameter of bolt holes	120
Distance between attachment bolts	84.9 mm
Overall width	145 mm
Length of attachment bolt hole	14 mm
Housing thread for grease fitting	1/4-28 UNF
Axial position of the housing thread	17 mm
Diameter of head sphere of grease fitting	6.5 mm
Hexagonal key size for the grease fitting	7 mm
Thread of the grease fitting	1/4-28 SAE-LT
Диаметр сферического гнезда	80 mm
Общая ширина корпуса	35.5 mm
Pitch diameter of bolt holes of round and triangle flange type housing	120 mm
Информация по монтажу	
Recommended diameter for attachment bolts, mm	12 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.5 in
Свойства	
Тип корпуса	Фланцевый
Flanged housing type	Round
Число отверстий под болты	4
Тип отверстия под болт	Plain
Материал корпуса	Чугун
Покрытие	Без
Отверстие пополнения смазки	With
Пресс-маслёнка	With
Логистика	
Масса нетто	1.31 kg
Код eClass	23-05-16-02
Код UNSPSC	31171536

Чертежи SKF

