

# SKF PHC 10B-20/L

## Цепь SKF

Цепи — критически важные компоненты приводных систем. Надёжные качественные цепные приводы увеличивают среднее время между отказами, что снижает затраты на обслуживание. Цепи SKF изготавливаются по современным технологиям из высококачественных материалов.

### Характеристики

| Размеры                              |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Шаг цепи (p)                         | 15.875 mm |
| Диаметр ролика, макс.                | 10.16 mm  |
| Ширина между внутр. пластинами, мин. | 9.65 mm   |
| Диаметр валика, макс.                | 5.08 mm   |
| Высота пластины, макс.               | 14.7 mm   |
| Толщина пластины, макс.              | 1.7 mm    |

| Свойства              |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Номер цепи            | 10B-2                    |
| Стандарт              | BS (британский стандарт) |
| Тип звена             | Переходное звено         |
| Категория             | Приводные цепи           |
| Тип                   | Transmission chain link  |
| Материал              | Углеродистая сталь       |
| Масса погонного метра | 1.84 kg                  |

| Логистика   |             |
|-------------|-------------|
| Масса нетто | 0.0326 kg   |
| Код eClass  | 23-17-04-90 |
| Код UNSPSC  | 26111505    |