



## SKF LAGG 18M

### Инструмент SKF

Инструменты SKF для монтажа и демонтажа подшипников — ударные ключи, нагреватели, съёмники, гидравлические гайки. Обеспечивают безопасную и точную установку.

## Характеристики

| Размеры                           |          |
|-----------------------------------|----------|
| Suitable drum inner diameter      | Array mm |
| Suitable drum inside height (max) | 420 mm   |

| Характеристики                 |        |
|--------------------------------|--------|
| Maximum pressure ( $P_{max}$ ) | 50 MPa |

| Свойства                        |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемые применения        | grease pump for drums or pails designed for high pressure applications; can be connected directly on greasing points; suitable for filling centralised lubricating grease systems |
| For type/size of grease drum    | 18 kg grease pail                                                                                                                                                                 |
| Operation                       | air operated grease pump                                                                                                                                                          |
| Mobility                        | stationary                                                                                                                                                                        |
| NLGI class of lubricant (max)   | 2                                                                                                                                                                                 |
| Connection                      | greasing point: DIN 71412                                                                                                                                                         |
| Air pressure                    | Array bar                                                                                                                                                                         |
| Volume per stroke               | 1.6 ml                                                                                                                                                                            |
| Hose                            | Yes, 3.5 Meter                                                                                                                                                                    |
| Optional Trolley                | LAGT 18 - 50                                                                                                                                                                      |
| Power source                    | manual                                                                                                                                                                            |
| Материал                        | steel, rubber hose                                                                                                                                                                |
| Material handle                 | steel with plastic grip                                                                                                                                                           |
| Ambient temperature range       | Array °C                                                                                                                                                                          |
| Recommended storage temperature | Array °C                                                                                                                                                                          |
| Relative humidity               | < 65 %                                                                                                                                                                            |
| Content                         | grease pump with pump handle, drum cover plate, drum followerplate, high pressure hose                                                                                            |

| Логистика   |             |
|-------------|-------------|
| Масса нетто | 5.81 kg     |
| Код eClass  | 23-06-91-06 |
| Код UNSPSC  | 15121902    |