



SKF 1318 K

Шарикоподшипник радиальный SKF

Шарикоподшипники радиальные — универсальные компоненты с низким трением, подходят для высоких частот вращения. Воспринимают радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях, просты в монтаже и требуют минимального обслуживания.

Характеристики

Тип отверстия	Tapered 1:12
---------------	--------------

Размеры

Внутренний диаметр (d)	90 mm
Наружный диаметр (D)	190 mm
Ширина (B)	43 mm
Диаметр заплечика внутр. кольца	122.8 mm
Диаметр заплечика наруж. кольца	162.1 mm
Protrusion of the balls from bearing side faces	1 mm
Размер фаски (r)	3 mm

Монтажные размеры

Диаметр заплечика корпуса	176 mm
Радиус галтели	3 mm

Расчётные данные

Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	117 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	44 kN
Предел выносливости (P _u)	1.93 kN
Расчётная частота вращения	6700 r/min
Предельная частота вращения	4500 r/min
Допустимый перекосяк	3 °
Расчётный коэффициент (f ₀)	0.05
Limiting value	0.22
Расчётный коэффициент (f ₀)	2.8
Расчётный коэффициент (f ₀)	2.9
Расчётный коэффициент (f ₀)	4.5

Характеристики

Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	117 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	44 kN
Расчётная частота вращения	6700 r/min
Предельная частота вращения	4500 r/min

Свойства

Фиксация внутр. кольца	Без
Фиксация наружного кольца	Без
Число рядов	2
Тип отверстия	Tapered 1:12
Сепаратор	Штампованный стальной
Радиальный внутренний зазор	CN (нормальный)
Класс допуска	Нормальный
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	Без

Углеродный след (ориентир.)

20.6 kg CO₂e

Логистика	
Масса нетто	5.71 kg
Код eClass	23-05-08-06
Код UNSPSC	31171532

Чертежи SKF

