



SKF 23140 CCK/C3W33

Роликовый сферический подшипник SKF

Роликовые сферические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки при перекосе вала. Применяются в тяжёлом машиностроении, металлургии, добыче, бумагоделательных машинах.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	200 mm
Наружный диаметр (D)	340 mm
Ширина (B)	112 mm

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	1665 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	2360 kN
Расчётная частота вращения	1500 r/min
Предельная частота вращения	1900 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Число рядов	2
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Tapered 1:12
Сепаратор	Штампованный стальной
Радиальный внутренний зазор	C3
Класс допуска размеров	Нормальный
Класс допуска биения	P5
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	With
Candidate for remanufacturing	Да
Углеродный след (ориентир.)	145 kg CO ₂ e
Indicative carbon footprint for remanufactured product	50.6 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	40.1 kg
Код eClass	23-05-09-11
Код UNSPSC	31171510