



## SKF 1726306-2RS1

Специальный подшипник SKF

Специальные подшипники — серии для особых применений: миниатюрные, с расширенным температурным диапазоном, для особых условий эксплуатации.

### Характеристики

| Размеры                         |         |
|---------------------------------|---------|
| Внутренний диаметр (d)          | 30 mm   |
| Наружный диаметр (D)            | 72 mm   |
| Width of inner ring             | 19 mm   |
| Outside diameter of inner ring  | 44.6 mm |
| Chamfer dimension of inner ring | 1.1 mm  |
| Shaft diameter                  | 30 mm   |
| Полная ширина                   | 19 mm   |
| Ширина внутр. кольца            | 19 mm   |
| Ширина наруж. кольца            | 19 mm   |

| Расчётные данные                                       |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Базовая динамическая грузоподъёмность (C)              | 28.1 kN    |
| Базовая статическая грузоподъёмность (C <sub>0</sub> ) | 16 kN      |
| Предел выносливости (P <sub>u</sub> )                  | 0.67 kN    |
| Предельная частота вращения                            | 6300 r/min |
| Расчётный коэффициент (f <sub>0</sub> )                | 13         |

| Характеристики                                         |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Базовая динамическая грузоподъёмность (C)              | 28.1 kN    |
| Базовая статическая грузоподъёмность (C <sub>0</sub> ) | 16 kN      |
| Предельная частота вращения                            | 6300 r/min |

| Свойства                      |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Фиксация внутр. кольца        | Interference fit           |
| Тип отверстия                 | Цилиндрическое             |
| Rolling elements              | Balls                      |
| Outer ring type               | Spherical                  |
| Inner ring extension          | None (standard ring)       |
| Сепаратор                     | Полимерный                 |
| Rubber seating ring           | Без                        |
| Материал подшипника           | Подшипниковая сталь        |
| Покрытие                      | Без                        |
| Уплотнение                    | Уплотнение с обеих сторон  |
| Тип уплотнения                | Contact, RS1               |
| Смазка                        | Пластичная (консистентная) |
| Возможность пополнения смазки | Без                        |

| Логистика   |             |
|-------------|-------------|
| Масса нетто | 0.33 kg     |
| Код eClass  | 23-05-08-02 |
| Код UNSPSC  | 31171536    |

# Чертежи SKF

