



## SKF YAT 205

### Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.

## Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	25 mm
Наружный диаметр (D)	52 mm
Width of inner ring	27.2 mm
Width of outer ring	15 mm
Outside diameter of inner ring	33.74 mm
Distance face to thread centre	5 mm
Chamfer dimension of inner ring	0.6 mm
Distance from locking device side face to raceway centre	19.5 mm
Shaft diameter	25 mm
Полная ширина	27.2 mm
Ширина внутр. кольца	27.2 mm
Ширина наруж. кольца	15 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	14 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C <sub>0</sub> )	7.8 kN
Предел выносливости (P <sub>u</sub> )	0.335 kN
Предельная частота вращения	7000 r/min
	Limiting speed with shaft tolerance h6
Расчётный коэффициент (f <sub>0</sub> )	14

Информация по монтажу	
Set screw	M6x0.75
Hexagonal key size for set screw	3 mm
Recommended tightening torque for set screw	4 N·m

Associated products	
Rubber seating ring	RIS 205

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	14 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C <sub>0</sub> )	7.8 kN
Предельная частота вращения	7000 r/min
Note	Limiting speed with shaft tolerance h6

Свойства	
Фиксация внутр. кольца	Set screws
Тип отверстия	Цилиндрическое
Rolling elements	Balls
Outer ring type	Spherical
Inner ring extension	On one side
Сепаратор	Полимерный
Rubber seating ring	Без
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Уплотнение	Уплотнение с обеих сторон
Тип уплотнения	Contact, standard

Смазка	Пластичная (консистентная)
Возможность пополнения смазки	With

<b>Логистика</b>	
Масса нетто	0.16 kg
Код eClass	23-05-08-02
Код UNSPSC	31171536

**Чертежи SKF**

