


SKF SYJ 516

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.



Характеристики

General	
Материал	Чугун

Размеры	
Diameter of spherical seat	140 mm
Base width	78 mm
Top width	50 mm
Height of spherical seat centre	88.9 mm
Foot height	30 mm
Overall height	175.5 mm
Distance between attachment bolts	232 mm
Maximum distance between attachment bolts	242 mm
Minimum distance between attachment bolts	222 mm
Overall length	292 mm
Width of attachment bolt hole	25 mm
Length of attachment bolt hole	35 mm
Housing thread for the grease fitting	1/4-28 UNF
Axial position of the housing thread	6.5 mm
Angular position of the housing thread	45 °
Diameter of head sphere of grease fitting	6.5 mm
Hexagonal key size for the grease fitting	7 mm
Thread of the grease fitting	1/4-28 SAE-LT
Distance between dowel pins	270 mm
Axial offset of dowel pins	28 mm
Recommended diameter for dowel pins	4 mm
Диаметр сферического гнезда	140 mm
Высота центра (пиллоу-блок)	88.9 mm
Общая ширина корпуса	78 mm
Расстояние между болтами	232 mm

Информация по монтажу	
Recommended diameter for attachment bolts, mm	20 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.75 in

Свойства	
Тип корпуса	Pillow block, normal base
Число отверстий под болты	2
Тип отверстия под болт	Plain
Материал корпуса	Чугун
Покрытие	Без
Отверстие пополнения смазки	With
Пресс-маслёнка	With

Логистика	
Масса нетто	6 kg
Код eClass	23-05-16-02
Код UNSPSC	31171536

Чертежи SKF

