



## SKF 7210 CD/P4ADBA

Шариковый радиально-упорный подшипник SKF

Радиально-упорные шариковые подшипники воспринимают комбинированные радиальные и осевые нагрузки в одном направлении. Применяются в редукторах, электродвигателях, насосах, где требуется высокая точность и жёсткость опоры.

### Характеристики

General	
Universal matching bearing(s)	Нет

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	50 mm
Наружный диаметр (D)	90 mm
Ширина (B)	40 mm
Диаметр заплечика внутр. кольца (бол. торец)	62.3 mm
Размер фаски (r)	1.1 mm
Размер фаски (r)	0.6 mm
Угол контакта ( $\alpha$ )	15 °

Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	57 mm
Диаметр заплечика корпуса	85.8 mm
Радиус галтели	1 mm
Радиус галтели	0.6 mm
Position of oil nozzle	65.6 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	72.8 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C <sub>0</sub> )	68 kN
Предел выносливости (P <sub>u</sub> )	2.9 kN
Достижимая скорость (пластичная смазка)	To be calculated: Single bearing (16000) x speed reduction factor (see table below)
Достижимая скорость (масло-воздух)	To be calculated: Single bearing (26000) x speed reduction factor (see table below)
Угол контакта ( $\alpha$ )	15 °
Ball diameter	12.7 mm
Число рядов	2
Number of balls (per bearing)	15
Reference grease quantity (per bearing)	6.7 cm <sup>3</sup>
Preload class	A
Preload	170 N
Axial stiffness	65 N/ $\mu$ m
Correction factor dependent on bearing series and size	1.1
Correction factor dependent on contact angle	1
Correction factor, preload class A	1
Correction factor for hybrid bearings	1
Calculation factor for equivalent loads	14.5
Additional factors for equivalent loads	Refer to Notes 1 and 2 below

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	72.8 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C <sub>0</sub> )	68 kN
Note	Refer to catalogue data or contact SKF for the attainable speeds

<b>Свойства</b>	
Тип контакта	Normal contact (two-point contact)
Число рядов	2
Тип колец	One-piece inner and outer rings
Конструкция	High-capacity D
Универсальное парное применение	Нет
Согласованный монтаж	Back-to-back <>
Number of bearings in matched set	2
Согласование (зазор/преднатяг)	Extra light preload
Класс допуска	P4A
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Углеродный след (ориентир.)	3.3 kg CO <sub>2</sub> e

<b>Логистика</b>	
Масса нетто	0.908 kg
Код eClass	23-05-08-04
Код UNSPSC	31171531

**Чертежи SKF**



