



SKF FYC 506

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.

Характеристики

General	
Материал	Чугун

Размеры	
Diameter of spherical seat	62 mm
External diameter	81.1 mm
Centring diameter	80 mm
Overall width	31 mm
Flange width	8 mm
Axial position of spherical seat (from support surface)	18 mm
Height of spherical seat centre	8 mm
Pitch diameter of bolt holes	100
Distance between attachment bolts	70.7 mm
Overall width	125 mm
Length of attachment bolt hole	12 mm
Housing thread for grease fitting	1/4-28 UNF
Axial position of the housing thread	16.5 mm
Diameter of head sphere of grease fitting	6.5 mm
Hexagonal key size for the grease fitting	7 mm
Thread of the grease fitting	1/4-28 SAE-LT
Диаметр сферического гнезда	62 mm
Общая ширина корпуса	31 mm
Pitch diameter of bolt holes of round and triangle flange type housing	100 mm

Информация по монтажу	
Recommended diameter for attachment bolts, mm	10 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.375 in

Свойства	
Тип корпуса	Фланцевый
Flanged housing type	Round
Число отверстий под болты	4
Тип отверстия под болт	Plain
Материал корпуса	Чугун
Покрытие	Без
Отверстие пополнения смазки	With
Пресс-маслёнка	With

Логистика	
Масса нетто	0.956 kg
Код eClass	23-05-16-02
Код UNSPSC	31171536

Чертежи SKF

