



SKF PWM 202415

Специальный подшипник SKF

Специальные подшипники — серии для особых применений: миниатюрные, с расширенным температурным диапазоном, для особых условий эксплуатации.

Характеристики

General	
Материал	Filament wound
Operating temperature	-50 °C
Operating temperature	140 °C

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	20 mm
Наружный диаметр (D)	24 mm
Ширина (B)	15 mm

Recommended fits	
Tolerance shaft	h8
Tolerance housing	H7

Расчётные данные	
Basic dynamic load rating, radial direction	41.5 kN
Basic static load rating, radial direction	58.5 kN
Specific dynamic load factor	140 N/mm²
Specific static load factor	200 N/mm²
Effective load carrying cross section	260 mm²
Permissible sliding velocity	0.5 m/s
Coefficient of friction	0.03
Coefficient of friction	0.08

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	41.5 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C₀)	58.5 kN

Свойства	
Конструкция	Straight
Материал	Filament wound
Возможность пополнения смазки	Без

Логистика	
Масса нетто	0.005 kg
Код eClass	23-05-01-91
Код UNSPSC	31171605

Чертежи SKF