



SKF SALKB 8 F

Шарнирный подшипник / наконечник тяги SKF

Шарнирные подшипники и наконечники тяг компенсируют перекосы вала и передают знакопеременные нагрузки. Применяются в гидроцилиндрах, рычажных системах, сельхозтехнике.

Характеристики

General	
Обслуживание	Не требует обслуживания
Пара скольжения	Steel/PTFE FRP
Материал внутр. кольца	Подшипниковая сталь
Уплотнение	Без
Способ крепления хвостовика	Left-hand male thread

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	8 mm
Diameter head	25 mm
Width inner ring	12 mm
Thread	M 8
Width head	9.5 mm
Height shank end face - centre rod end eye	42 mm
Angle of tilt	14 °
Raceway diameter inner ring	15.875 mm
Length thread	25 mm
Length (height) housing	56 mm
Chamfer dimension bore	0.3 mm
Диаметр отверстия внутр. кольца	8 mm
Наружный диаметр проушины	25 mm
Ширина внутр. кольца	12 mm
Обозначение резьбы	M 8
Ширина проушины	9.5 mm
Высота центра корпуса	42 mm
Общая длина корпуса	56 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	7.1 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	10 kN
Specific dynamic load factor	50 N/mm ²
Material constant	530

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	7.1 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	10 kN

Свойства	
Пара скольжения	Steel/PTFE FRP
Материал корпуса	Сталь
Материал внутр. кольца	Подшипниковая сталь
Обслуживание	Не требует обслуживания
Способ крепления хвостовика	Left-hand male thread
Уплотнение	Без

Логистика	
Масса нетто	0.035 kg
Код eClass	23-05-01-05

Чертежи SKF

