



SKF NU 2219 ECP

Роликовый цилиндрический подшипник SKF

Роликовые цилиндрические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки и допускают высокие частоты вращения. Применяются в электродвигателях, редукторах, прокатных станах.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	95 mm
Наружный диаметр (D)	170 mm
Ширина (B)	43 mm
Shoulder diameter of outer ring	147.4 mm
Raceway diameter of inner ring	112.5 mm
Размер фаски (r)	2.1 mm
Размер фаски (r)	2.1 mm
Permissible axial displacement	3 mm

Монтажные размеры	
Diameter of spacer sleeve	107 mm
Diameter of spacer sleeve	110 mm
Диаметр заплечика вала	115 mm
Диаметр заплечика корпуса	157.8 mm
Радиус галтели	2 mm
Радиус галтели	2 mm

Расчётные данные	
Класс качества SKF	SKF Explorer
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	325 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	375 kN
Предел выносливости (P _u)	45.5 kN
Расчётная частота вращения	4300 r/min
Предельная частота вращения	4800 r/min
Кэф. минимальной нагрузки (k _r)	0.2
Limiting value	0.3
Расчётный коэффициент (f ₀)	0.4

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	325 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	375 kN
Расчётная частота вращения	4300 r/min
Предельная частота вращения	4800 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Часть подшипника	Complete bearing
Axial displacement capability	In both directions
Число рядов	1
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Полимерный
Число бортов наружного кольца	2
Число бортов внутреннего кольца	0
Съёмный борт	Без
Радиальный внутренний зазор	CN (нормальный)
Класс допуска	Нормальный

Покрытие	Без
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	Без
Углеродный след (ориентир.)	13.6 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	3.78 kg
Код eClass	23-05-09-01
Код UNSPSC	31171505

Чертежи SKF

