



SKF 23156 CCK/W33

Роликовый сферический подшипник SKF

Роликовые сферические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки при перекосе вала. Применяются в тяжёлом машиностроении, металлургии, добыче, бумагоделательных машинах.

Характеристики

General	
Тип отверстия	Tapered 1:12

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	280 mm
Deviation limits of mid-range bore diameter	0..0.052 mm
Deviation limits of tapered slope	0..0.052 mm
Наружный диаметр (D)	460 mm
Deviation limits of mid-range outside diameter	-0.045..0 mm
Ширина (B)	146 mm
Deviation limits of ring width	-0.1..0 mm
Диаметр заплечика внутр. кольца	321 mm
Shoulder/recess diameter of outer ring	401 mm
Width of lubrication groove	16.7 mm
Diameter of lubrication hole	9 mm
Размер фаски (r)	5 mm
Класс ISO допусков размеров	Нормальный

Монтажные размеры	
Диаметр заплечика корпуса	440 mm
Радиус галтели	4 mm

Расчётные данные	
Класс качества SKF	SKF Explorer
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	2784 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	4250 kN
Предел выносливости (P _u)	335 kN
Расчётная частота вращения	1000 r/min
Предельная частота вращения	1300 r/min
Limiting value	0.3
Расчётный коэффициент (f ₀)	2.3
Расчётный коэффициент (f ₀)	3.4
Расчётный коэффициент (f ₀)	2.2

Допуски биения	
Биение внутр. кольца (tKia)	13 µm
Maximum run-out of inner ring side face to the bore	13 µm
Биение наруж. кольца (tKea)	23 µm
Perpendicularity of outer ring outside surface	7.5 µm
Класс ISO геом. допусков	P5

Radial internal clearance	
Minimum initial clearance	220 µm
Maximum initial clearance	300 µm

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	2784 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	4250 kN

Расчётная частота вращения	1000 r/min
Предельная частота вращения	1300 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства

Число рядов	2
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Tapered 1:12
Сепаратор	Штампованный стальной
Радиальный внутренний зазор	CN (нормальный)
Класс допуска размеров	Нормальный
Класс допуска биения	P5
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	With
Candidate for remanufacturing	Да
Углеродный след (ориентир.)	332 kg CO ₂ e
Indicative carbon footprint for remanufactured product	116 kg CO ₂ e

Логистика

Масса нетто	92.3 kg
Код eClass	23-05-09-11
Код UNSPSC	31171510

