



## SKF NJ 306 ECJ/C3

Роликовый цилиндрический подшипник SKF

Роликовые цилиндрические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки и допускают высокие частоты вращения. Применяются в электродвигателях, редукторах, прокатных станах.

### Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	30 mm
Наружный диаметр (D)	72 mm
Ширина (B)	19 mm

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	58.5 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C <sub>0</sub> )	48 kN
Расчётная частота вращения	11000 r/min
Предельная частота вращения	12000 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Часть подшипника	Complete bearing
Axial displacement capability	In one direction
Число рядов	1
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Число бортов наружного кольца	2
Число бортов внутреннего кольца	1
Съёмный борт	Без
Радиальный внутренний зазор	C3
Класс допуска	Нормальный
Покрытие	Без
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	Без
Углеродный след (ориентир.)	1.3 kg CO <sub>2</sub>

Логистика	
Масса нетто	0.371 kg
Код eClass	23-05-09-01
Код UNSPSC	31171505