



SKF 14846

Уплотнение / О-кольцо SKF

Манжетные уплотнения и О-кольца SKF защищают подшипники и механизмы от утечки смазки и попадания загрязнений. Различные материалы — NBR, FKM, силикон — для любых условий.

Характеристики

General	
Type of outside diameter	Metal-cased with sealant coating on the outside diameter
Lip material	Nitrile rubber (NBR)
Seal design	CRWA1

Размеры	
Shaft diameter	38.1 mm
Housing bore diameter	50.8 mm
Seal width	7.95 mm

Application and operating conditions	
Operating temperature	-40 °C
Operating temperature	100 °C
Circumferential speed	6.7 m/s
Rotational speed	3360 r/min
Pressure differential	0.07 N/mm ²

Associated products	
SKF Speedi-Sleeve	99149

Характеристики	
Предельная частота вращения	3360 r/min
Maximum operating temperature	100 °C
Minimum operating temperature	-40 °C
Permissible circumferential speed	6.7 m/s
Rotational speed	3360 r/min

Свойства	
Конструкция	CRWA1
Auxiliary lip	Да
Sealing lip material	Nitrile rubber (NBR)
Type of outside diameter	Metal-cased with sealant coating on the outside diameter
Система единиц	Inch

Логистика	
Масса нетто	0.013 kg
Код eClass	23-07-08-01
Код UNSPSC	31181602

Чертежи SKF

