



SKF TUJ 35 TF

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.

Характеристики

General	
Compliance with standard	JIS
Purpose specific	For material handling applications
Материал корпуса	Чугун
Sealing, bearing	Seal and flinger on both sides
Sealing type, bearing	Contact, standard
Sealing, unit	Без
Покрытие	Без

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	35 mm
Диаметр заплечика внутр. кольца	46.1 mm
Overall width	37 mm
Width of piloting groove	12 mm
Width of flange in which piloting grooves are provided	30 mm
Width of inner ring	42.9 mm
Distance from locking device side face to thread centre	6 mm
Overall height	103 mm
Distance between bottoms of piloting grooves	89 mm
Height of attachment end	64 mm
Overall length	129 mm
Distance from attachment end face to centre line of spherical seat diameter	78 mm
Length attachment end	12 mm
Length of piloting groove	64 mm
Diameter of attachment bolt hole	22 mm
Length of attachment slot	17 mm
Height of attachment slot	38 mm
Distance from locking device side face to raceway centre	25.4 mm
Housing thread for the grease fitting	1/4-28 UNF
Axial position of the housing thread	3.5 mm
Angular position of the housing thread	30 °
Diameter of head sphere of grease fitting	6.5 mm
Hexagonal key size for the grease fitting	7 mm
Thread of grease fitting	1/4-28 SAE-LT
Shaft diameter	35 mm
Общая ширина корпуса	37 mm
Bearing width, total	42.9 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	25.5 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	15.3 kN
Предел выносливости (P _u)	0.655 kN
Предельная частота вращения	5300 r/min
	Limiting speed with shaft tolerance h6

Информация по монтажу	
Set screw	M6x0.75

Hexagonal key size for set screw	3 mm
Recommended tightening torque for set screw	4 N·m

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	25.5 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	15.3 kN
Предельная частота вращения	5300 r/min
Note	Limiting speed with shaft tolerance h6

Свойства	
Тип корпуса	Take-up
Фиксация внутр. кольца	Set screws
Тип отверстия	Цилиндрическое
Rubber seating ring	Без
Материал корпуса	Чугун
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Sealing, bearing	Seal and flinger on both sides
Тип уплотнения	Contact, standard
Sealing, unit	Без
Смазка	Пластичная (консистентная)
Отверстие пополнения смазки	With
Пресс-маслёнка	With

Логистика	
Масса нетто	1.55 kg
Код eClass	23-05-16-02
Код UNSPSC	31171536

