



SKF 3304 A-2RS1TN9/C3MT33

Шариковый радиально-упорный подшипник SKF

Радиально-упорные шариковые подшипники воспринимают комбинированные радиальные и осевые нагрузки в одном направлении. Применяются в редукторах, электродвигателях, насосах, где требуется высокая точность и жёсткость опоры.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	20 mm
Наружный диаметр (D)	52 mm
Ширина (B)	22.2 mm
Угол контакта (α)	30 °

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	24.5 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	15.6 kN
Предельная частота вращения	9000 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Тип контакта	Normal contact (two-point contact)
Число рядов	2
Фиксация наружного кольца	Без
Тип колец	One-piece inner and outer rings
Сепаратор	Полимерный
Расположение углов контакта	Back-to-back (O)
Согласованный монтаж	Нет
Универсальное парное применение	Нет
Осевой внутренний зазор	C3
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Уплотнение	Уплотнение с обеих сторон
Тип уплотнения	Контактное
Смазка	Пластичная (консистентная)
Возможность пополнения смазки	Без
Углеродный след (ориентир.)	0.8 kg CO ₂

Логистика	
Масса нетто	0.221 kg
Код eClass	23-05-08-03
Код UNSPSC	31171531