



SKF SYJ 507

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.

Характеристики

General	
Материал	Чугун

Размеры	
Diameter of spherical seat	72 mm
Base width	46 mm
Top width	28 mm
Height of spherical seat centre	47.6 mm
Foot height	17 mm
Overall height	93 mm
Distance between attachment bolts	129 mm
Maximum distance between attachment bolts	136 mm
Minimum distance between attachment bolts	122 mm
Overall length	167 mm
Width of attachment bolt hole	17 mm
Length of attachment bolt hole	24 mm
Housing thread for the grease fitting	1/4-28 UNF
Axial position of the housing thread	3 mm
Angular position of the housing thread	45 °
Diameter of head sphere of grease fitting	6.5 mm
Hexagonal key size for the grease fitting	7 mm
Thread of the grease fitting	1/4-28 SAE-LT
Distance between dowel pins	153 mm
Axial offset of dowel pins	16 mm
Recommended diameter for dowel pins	4 mm
Диаметр сферического гнезда	72 mm
Высота центра (пиллоу-блок)	47.6 mm
Общая ширина корпуса	46 mm
Расстояние между болтами	129 mm

Информация по монтажу	
Recommended diameter for attachment bolts, mm	14 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.5625 in

Свойства	
Тип корпуса	Pillow block, normal base
Число отверстий под болты	2
Тип отверстия под болт	Plain
Материал корпуса	Чугун
Покрытие	Без
Отверстие пополнения смазки	With
Пресс-маслёнка	With

Логистика	
Масса нетто	1.02 kg
Код eClass	23-05-16-02
Код UNSPSC	31171536

Чертежи SKF

