



SKF NKI 90/26

Игольчатый подшипник SKF

Игольчатые подшипники отличаются малой высотой сечения при большой грузоподъёмности. Применяются там, где важны радиальные габариты — коробки передач, шарниры, гидромашины.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	90 mm
Наружный диаметр (D)	120 mm
Ширина (B)	26 mm
Raceway diameter inner ring	100 mm
Chamfer dimension outer ring	1 mm
Permissible axial displacement from the normal position of one bearing ring relative to the other	1.5 mm

Монтажные размеры	
Smallest permissible abutment diameter shaft, bearings with flanges	95 mm
Диаметр заплечика корпуса	115 mm
Радиус галтели	1 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	76.5 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	156 kN
Предел выносливости (P _u)	19.6 kN
Расчётная частота вращения	4000 r/min
Предельная частота вращения	4500 r/min

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	76.5 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	156 kN
Расчётная частота вращения	4000 r/min
Предельная частота вращения	4500 r/min

Свойства	
Часть подшипника	Complete bearing
Число рядов	1
Outer ring type	Machined (solid)
Aligning feature	Без
Сепаратор	Штампованный стальной
Число бортов наружного кольца	2
Радиальный внутренний зазор	CN (нормальный)
Класс допуска	Нормальный
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	With
Углеродный след (ориентир.)	2.8 kg CO ₂

Логистика	
Масса нетто	0.778 kg
Код eClass	23-05-09-03
Код UNSPSC	31171512

Чертежи SKF

