



SKF FNL 520 A

Корпусная деталь / стопорная шайба SKF

Корпуса и стопорные шайбы — вспомогательные элементы для монтажа подшипников. Обеспечивают фиксацию и защиту от осевого смещения.

Характеристики

Размеры	
Diameter of bearing seat	180 mm
Width of bearing seat	56 mm
Centre height of bearing seat	125 mm
Distance bearing seat to support surface	30 mm
Distance bearing seat to inner face of end cover	31 mm
Shaft diameter	90 mm
Base width	91 mm
Foot width	30 mm
Ширина (B)	130 mm
Outside diameter of housing cover	224 mm
Thread of relubrication holes	1/8-27 NPSF
Высота	250 mm
Length	250 mm
Distance of attachment bolts	198 mm
Diameter of attachment bolt hole	22 mm
Position of dowel pin	112 mm
Position of dowel pin	72 mm
Diameter of dowel pins	8 mm
Расстояние между болтами	198 mm
Attachment bolt diameter	20 mm

Breaking loads	
Breaking load	180 kN
Breaking load	185 kN
Breaking load	565 kN

Materials	
Housing	Чугун
Corrosion protection	Paint - in accordance with ISO 12944-2, corrosivity category C2

Информация по монтажу	
Size of cover bolt	M10x30
Recommended tightening torque for cover bolts	47 N·m
Recommended diameter of attachment bolts	20 mm
Recommended tightening torque for attachment bolts	385 N·m
Initial grease fill, 20%	197 g
Initial grease fill, 40%	342 g

Included products	
Пресс-маслёнка	АН 1/8-27 PTF

Свойства	
Тип корпуса	Фланцевый
Housing configuration	One-piece
Способ монтажа	Shaft end
Число отверстий под болты	4

Материал корпуса	Чугун
Bearing housing seal type	Lip seal
Housing lubrication feature/possibility	Пластичная (консистентная)

Логистика	
Масса нетто	19.1 kg
Код eClass	23-05-17-02
Код UNSPSC	31171519



