



SKF 6005-2RSH/C3

Шарикоподшипник радиальный SKF

Шарикоподшипники радиальные — универсальные компоненты с низким трением, подходят для высоких частот вращения. Воспринимают радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях, просты в монтаже и требуют минимального обслуживания.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	25 mm
Наружный диаметр (D)	47 mm
Ширина (B)	12 mm

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъемность (C)	11.9 kN
Базовая статическая грузоподъемность (C ₀)	6.55 kN
Расчётная частота вращения	32000 r/min
Предельная частота вращения	9500 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Загрузочные канавки	Без
Число рядов	1
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Согласованный монтаж	Нет
Радиальный внутренний зазор	C3
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Уплотнение	Уплотнение с обеих сторон
Тип уплотнения	Low-friction
Смазка	Пластичная (консистентная)
Возможность пополнения смазки	Без
Углеродный след (ориентир.)	0.29 kg CO ₂ /e

Логистика	
Масса нетто	0.0797 kg
Код eClass	23-05-08-01
Код UNSPSC	31171504