



SKF SAKB 16 F

Специальный подшипник SKF

Специальные подшипники — серии для особых применений: миниатюрные, с расширенным температурным диапазоном, для особых условий эксплуатации.

Характеристики

General	
Обслуживание	Не требует обслуживания
Пара скольжения	Steel/PTFE FRP
Материал внутр. кольца	Подшипниковая сталь
Уплотнение	Без
Способ крепления хвостовика	Right-hand male thread

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	16 mm
Diameter head	43 mm
Width inner ring	21 mm
Thread	M 16
Width head	15.5 mm
Height shank end face - centre rod end eye	66 mm
Angle of tilt	16 °
Raceway diameter inner ring	28.575 mm
Length thread	37 mm
Length (height) housing	89 mm
Distance shank chamfer - centre rod end eye	21 mm
Chamfer dimension bore	0.3 mm
Диаметр отверстия внутр. кольца	16 mm
Наружный диаметр проушины	43 mm
Ширина внутр. кольца	21 mm
Обозначение резьбы	M 16
Ширина проушины	15.5 mm
Высота центра корпуса	66 mm
Общая длина корпуса	89 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	21.4 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	34.5 kN
Specific dynamic load factor	50 N/mm ²
Material constant	530

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	21.4 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	34.5 kN

Свойства	
Пара скольжения	Steel/PTFE FRP
Материал корпуса	Сталь
Материал внутр. кольца	Подшипниковая сталь
Обслуживание	Не требует обслуживания
Способ крепления хвостовика	Right-hand male thread
Уплотнение	Без

Логистика	
Масса нетто	0.201 kg

Код eClass	23-05-01-05
Код UNSPSC	31171508

Чертежи SKF

