



SKF 61911-2RS1

Шарикоподшипник радиальный SKF

Шарикоподшипники радиальные — универсальные компоненты с низким трением, подходят для высоких частот вращения. Воспринимают радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях, просты в монтаже и требуют минимального обслуживания.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	55 mm
Deviation limits of mid-range bore diameter	-0.012..0 mm
Наружный диаметр (D)	80 mm
Deviation limits of mid-range outside diameter	-0.011..0 mm
Ширина (B)	13 mm
Deviation limits of ring width	-0.15..0 mm
Диаметр заплечика (d _a)	63 mm
Диаметр выточки (D _a)	74.3 mm
Размер фаски (r)	1 mm
Класс ISO допусков размеров	P6

Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	59.6 mm
Диаметр заплечика вала	63.1 mm
Диаметр заплечика корпуса	75.4 mm
Радиус галтели	1 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	16.5 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	12.2 kN
Предел выносливости (P _u)	0.6 kN
Предельная частота вращения	5000 r/min
Козф. минимальной нагрузки (k _r)	0.02
Расчётный коэффициент (f ₀)	14

Допуски биения	
Биение внутр. кольца (tKia)	10 µm
Биение наруж. кольца (tKea)	13 µm
Класс ISO геом. допусков	P6

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	16.5 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	12.2 kN
Предельная частота вращения	5000 r/min

Свойства	
Загрузочные канавки	Без
Число рядов	1
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Согласованный монтаж	Нет
Радиальный внутренний зазор	CN (нормальный)
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Уплотнение	Уплотнение с обеих сторон
Тип уплотнения	Контактное

Смазка	Пластичная (консистентная)
Возможность пополнения смазки	Без
Углеродный след (ориентир.)	0.63 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	0.176 kg
Код eClass	23-05-08-01
Код UNSPSC	31171504

