



SKF PFD 72

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.

Характеристики

General	
Материал	Pressed steel
Размеры	
Diameter of spherical seat	72 mm
Width housing half	10 mm
Material thickness	2.5 mm
Overall length	122 mm
Distance from straight edge to bearing seat centre	45 mm
Abutment diameter	77 mm
Pitch diameter of bolt holes	100
Length of attachment bolt hole	11 mm
Диаметр сферического гнезда	72 mm
Общая ширина корпуса	20 mm
Pitch diameter of bolt holes of round and triangle flange type housing	100 mm
Расчётные данные	
Permissible radial load	6.5 kN
Информация по монтажу	
Recommended diameter for attachment bolts, mm	10 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.375 in
Свойства	
Тип корпуса	Фланцевый
Flanged housing type	Triangular
Число отверстий под болты	3
Тип отверстия под болт	Plain
Материал корпуса	Pressed steel
Покрытие	Zinc-coated
Отверстие пополнения смазки	Без
Пресс-маслёнка	Без
Логистика	
Масса нетто	0.2 kg
Код eClass	23-05-08-02
Код UNSPSC	31171536

