



SKF 24144 CC/C5W33

Роликовый сферический подшипник SKF

Роликовые сферические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки при перекосе вала. Применяются в тяжёлом машиностроении, металлургии, добыче, бумагоделательных машинах.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	220 mm
Наружный диаметр (D)	370 mm
Ширина (B)	150 mm

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	2197 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	3350 kN
Расчётная частота вращения	850 r/min
Предельная частота вращения	1200 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Число рядов	2
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Радиальный внутренний зазор	C5
Класс допуска размеров	Нормальный
Класс допуска биения	P5
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	With
Candidate for remanufacturing	Да
Углеродный след (ориентир.)	233 kg CO ₂ e
Indicative carbon footprint for remanufactured product	81.6 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	64.7 kg
Код eClass	23-05-09-11
Код UNSPSC	31171510