


SKF PCM 121412 E

Втулка/принадлежность подшипника SKF

Закрепительные и стяжные втулки обеспечивают монтаж подшипников с коническим отверстием на гладкий вал. Применяются для сферических роликоподшипников.



Характеристики

General	
Материал	PTFE composite
Operating temperature	-200 °C
Operating temperature	250 °C

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	12 mm
Наружный диаметр (D)	14 mm
Ширина (B)	12 mm
Length chamfer bore - axial direction	0.1 mm
Length chamfer bore - axial direction	0.6 mm
Length chamfer outside diameter - axial direction	0.2 mm
Length chamfer outside diameter - axial direction	1 mm

Recommended fits	
Tolerance shaft	f7
Tolerance housing	H7

Расчётные данные	
Basic dynamic load rating, radial direction	11.6 kN
Basic static load rating, radial direction	36 kN
Specific dynamic load factor	80 N/mm ²
Specific static load factor	250 N/mm ²
Factor depending on material and bearing type	480
Permissible sliding velocity	2 m/s
Coefficient of friction	0.03
Coefficient of friction	0.25

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	11.6 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	36 kN

Свойства	
Конструкция	Straight
Материал	PTFE composite
Возможность пополнения смазки	Без

Логистика	
Масса нетто	0.0037 kg
Код eClass	23-05-01-90
Код UNSPSC	31171605

Чертежи SKF

